




## ENOLA C

plafonnier extérieur, anthracite, LED, 15W,  
2000-3000K, IP55, variable Triac

Le plafonnier épuré ENOLA\_C présente une construction cylindrique en aluminium et intègre une puissante LED COB blanc chaud. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur le réseau 230V. La technologie « Dim to Warm » intégrée permet de régler la température de couleur de 2000K à 3000K. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1002154
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	350 mA/V
Hauteur	12.7 cm
Diamètre	10.0 cm
Poids net	0.742 kg
Poids brut	0.872 kg
Code IP	IP 55
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK05
Résistance aux chocs	0,6999999999999996 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Ja
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm, Variateur en fin de phase
Puissance en watts	15.0 W
Lumen	725 lm
Angle de rayonnement	35 °
IRC	>90
Binning	5
Durée de vie	30000 h
Page du BIG WHITE	675



### Notes

---

---

---

---

---